



# Ultracoat ReNewIt<sup>TM</sup>

Paso 2

## Limpiador y solución de enjuague libre de manchas

# Cleaner



### DESCRIPCIÓN

*Ultracoat ReNewIt Cleaner* es una solución de enjuague y limpieza sin manchas y de alto rendimiento, diseñada para eliminar cualquier suciedad persistente, como segundo paso en la preparación de pisos de madera o de bambú para su recubrimiento con acabado para pisos. Después que un piso ha recibido tratamiento con *Ultracoat ReNewIt Remover*, puede usar *Ultracoat ReNewIt Cleaner* para limpiarlo y luego recubrirlo con *Ultracoat ReNewIt Primer* en preparación para el nuevo acabado de piso.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Elimina elementos contaminantes en la superficie
- Listo para usar, no requiere ser diluido
- No deja residuos

### DÓNDE USARLO

- Pisos de madera y bambú
- Para espacios interiores residenciales (departamentos para renta, condominios y casas)
- En espacios comerciales interiores (edificios de oficinas, habitaciones y pasillos de hoteles y zonas de comidas en restaurantes)
- En espacios comerciales interiores de alto tráfico (recepciones de hoteles, centros de convenciones, aeropuertos y tiendas por departamentos)
- En espacios interiores institucionales (hospitales, escuelas, universidades, gimnasios, bibliotecas y edificios gubernamentales)

### LIMITACIONES

- No lo diluya. *Ultracoat ReNewIt Cleaner* viene listo para usar.
- No lo mezcle con *Ultracoat ReNewIt Remover*.
- No inunde la superficie del piso con la solución.
- No lo utilice como parte de un sistema de revestimiento para pisos tratados con aceite o terminados con cera.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Limpie primero por completo la superficie del piso usando *Ultracoat ReNewIt Remover*.

### MEZCLA

Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Para mayor información consulte la Ficha de seguridad.

- No requiere mezcla. El producto viene listo para usar.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Lea bien todas las instrucciones de instalación antes de proceder.

#### Método manual

1. Vierta *Ultracoat ReNewIt Cleaner* dentro de un balde limpio.
2. Empape una toalla blanca limpia con el líquido. Exprima la toalla para quitar el líquido sobrante.
3. Envuelva la toalla empapada alrededor de una escoba y humedezca el piso. Vuelva a doblar la toalla con frecuencia para evitar la acumulación de mugre.

## Propiedades de rendimiento del producto

Pruebas de laboratorio	Resultados
pH	3,6 a 4,0
Densidad	1 g por cm <sup>3</sup> (8,3 libras por galón de EE.UU.)
Punto de ignición	> 100°C (212°F)
COV	3,6% en peso
Estabilidad de congelación/ descongelación	Estable hasta 3 ciclos a -12°C (10°F)

## Características de conservación y del producto (antes de mezclarlo)

Conservación	1 año almacenado en su envase original sin abrir a 23°C (73°F)
Estado físico	Líquido
Color	Amarillo claro
Almacenamiento	Entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F)

Evite el congelamiento de los envases durante su transporte y almacenamiento. Proporcione almacenamiento climatizado en el sitio, y entregue todos los materiales al menos 24 horas antes de comenzar el trabajo.

## Presentación

Tamaño
3,79 L (1 galón de EE.UU.)
18,9 L (5 galones de EE.UU.)

## Cobertura aproximada\*

Tipo de piso	Cobertura
Pisos de madera bambú	De 24,5 a 49 m <sup>2</sup> por L (1 000 a 2 000 pies <sup>2</sup> por galón de EE.UU.)

\* Los datos de cobertura sólo son con fines estimativos. La cobertura real en el sitio de trabajo puede variar.

4. Repita el procedimiento anterior hasta que todo el piso esté limpio. Cambie la toalla por otra si se ensucia demasiado.
5. No enjuague la superficie. *Ultracoat ReNewIt Cleaner* no deja ningún residuo sobre la superficie.

### Método de fregador de piso automático

1. Vierta *Ultracoat ReNewIt Cleaner* dentro del tanque de solución del fregador de piso.
2. Siga los procedimientos de operación del fregador de piso para su uso adecuado y limpie toda la superficie. Para áreas donde el fregador de piso no puede acceder, siga las instrucciones anteriores del método manual. No enjuague la superficie.

## PROTECCIÓN

Proteja el piso que haya limpiado contra tráfico, suciedad y residuos hasta que pueda ser recubierto con *Ultracoat ReNewIt Primer*, seguido de la aplicación de un acabado *Ultracoat* adecuado.

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

## DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:



### MAPEI Oficinas Centrales en América del Norte

1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /  
(954) 246-8888

### Servicio Técnico

1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico)  
1-800-361-9309 (Canadá)

### Servicio al Cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

### Servicios en México

0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 11 de abril de 2016

PR: 7931 MKT: 16-1248

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKED™ más actuales del producto, visite [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

Derechos Reservados. Impreso en EE.UU. © 2016 MAPEI Corporation.